
GUIA RÁPIDO - SINALIZADOR MINI PUXE EMPURRE - 12 VDC



Os sinalizadores PUXE EMPURRE, podem ser instalados utilizando a fonte carregadora da fechadura eletroimã que já possui seu próprio temporizador, ou no caso de fontes convencionais que não possuem temporizador, podem ser instalados com o auxílio de uma Placa Temporizada de Relé - GP Control.
Acesse o QR Code no verso para acessar a página de Manuais GP Control e visualizar o diagrama com as duas formas de de instalação.


Fio Vermelho = (12V+)
Fio Preto = (GND)

ABS | 12VDC | IP65

ATENÇÃO:
Utilize os componentes de proteção para prolongar a vida útil do sinalizador.

Montagem dos componentes:

O Diodo 1N4007 deve ser soldado em paralelo com o Capacitor X2,1uF 275V, conforme a ilustração ***(Fig 1A)***.



(Fig 1A)

Conecte em paralelo com a fechadura, Catodo **(faixa cinza)** no **12V(+)** e a outra extremidade no **GND (-).**

Para mais informações acesse o manual completo ou entre em contato com nosso suporte técnico.

Escaneie o QR Code para Acessar a Página de Manuais

GARANTIA

A GP Control - CNPJ: 36.647.495/0001-92 garante esse aparelho contra defeitos de projetos, fabricação, montagem pelo prazo de 12 meses a partir da data de aquisição. No caso do defeito no período de garantia, a responsabilidade da GP Control fica restrita ao conserto ou substituição do aparelho de sua fabricação.

Obs: Essa garantia não cobre os seguintes itens:

a)Defeitos provocados por acidente ou agentes da natureza, tais como: raios, inundações,desabamentos, incêndios, etc;

b)Defeitos provocados por rede elétrica imprópria ou em desacordo com as instruções de instalação e defeitos provocados
por oscilações na rede elétrica.

c)Defeito por armazenagem em condições impróprias;

d)Custos de retirada e instalação, bem como transporte até a fábrica.

Obs: A Substituição ou conserto do produto não prologa prazo de garantia.

(11) 4427-3662 - Comercial

(11) 91025-1262 - Suporte Técnico

gpcontrol.com.br